

CHIAVI DINAMOMETRICHE, DINAMOMETRI PER CARICHI SOSPESI



NEW

Chiavi dinamometriche BMS serie EZ

Chiavi dinamometriche di precisione per prove di torsione in avvvitamento/svitamento e controllo serraggi
Ampio display LCD per la visualizzazione del picco di misura
Funzione preset (1 valore). Precisione: $\pm 1\%$ F.S.D.
Alimentazione: 4x1,5V AA

Codice	Modello	Capacità	Attacco ■	Codice	Modello	Capacità	Attacco ■
G79.0500.05	TW010E	1÷10 Nm	1/4" o 3/8"	G79.0500.45	TW300E	30÷300 Nm	1/2"
G79.0500.10	TW020E	2÷20 Nm	1/4" o 3/8"	G79.0500.50	TW400E	40÷400 Nm	1/2"
G79.0500.15	TW050E	5÷50 Nm	3/8"	G79.0500.55	TW500E	50÷500 Nm	3/4"
G79.0500.20	TW100E	10÷100 Nm	3/8"	G79.0500.60	TW600E	60÷600 Nm	3/4"
G79.0500.25	TW135E	13,5÷135 Nm	3/8"	G79.0500.65	TW800E	80÷800 Nm	3/4"
G79.0500.30	TW150E	15÷150 Nm	1/2"	G79.0500.70	TW1000E	100÷1000 Nm	3/4"
G79.0500.35	TW200E	20÷200 Nm	1/2"	G79.0500.75	TW1500E	150÷1500 Nm	1"
G79.0500.40	TW250E	25÷250 Nm	1/2"	G79.0500.80	TW2000E	200÷2000 Nm	1"

A richiesta: modelli con memoria, uscita dati e visualizzazione angolo



Dinamometri digitali LCD per carichi sospesi

Dinamometri digitali per carichi sospesi completi di grillo e gancio girevoli
Display LCD retroilluminato a 5 digit da 20 mm. Alimentazione: batterie 4x1,5V AA
Funzione azzeramento tara. Autonomia continua: circa 80 ore
Telecomando per uso fino a 10 m di distanza con le seguenti funzioni:
Azzeramento (peso netto). Modifica divisione lettura
Attivazione retroilluminazione display. Spegnimento

Solo per uso interno di fabbrica. Vietato l'uso in rapporto con terzi (Art. 692 C.P.)

Codice	Modello	Portata Kg	Divisione Kg	Largh. Interna grillo mm	Apertura gancio mm
G79.0100.05	ISDTEP50	50	0,01	32	20
G79.0100.10	ISDTEP150	150	0,02	32	20
G79.0100.15	ISDTEP300	300	0,05	32	20



Dinamometri digitali LED per carichi sospesi

Dinamometri digitali per carichi sospesi completi di grillo e gancio (girevoli per 0,5 e 1 t – a richiesta per portate superiori). Display LED a 5 digit da 30 mm
Alimentazione: batteria ricaricabile 6V. Funzione azzeramento tara
Autonomia continua: circa 70 ore - Alimentatore caricabatteria
Spegnimento automatico programmabile. Telecomando per uso fino a 10 m di distanza con le seguenti funzioni: ZERO - Memorizzazione HOLD - Indicazione peso Netto/Lordo - Memorizzazione pesate singole - Totalizzazione delle pesate

Solo per uso interno di fabbrica. Vietato l'uso in rapporto con terzi (Art. 692 C.P.)

Codice	Modello	Portata T	Divisione Kg	Largh. Interna grillo mm	Apertura gancio mm
G79.0200.05	ISDTEN500	0,5	0,1	25	22
G79.0200.10	ISDTEN1	1	0,2	25	22
G79.0200.15	ISDTEN3	3	0,5	41	32
G79.0200.20	ISDTEN5	5	1	58	35
G79.0200.25	ISDTEN10	10	2	60	55
G79.0200.30	ISDTEN20	20	5	80	75
G79.0200.35	ISDTEN30	30	5	160	125